




SUPRASAFE R11

SUELOS DE VINILO ANTIDESLIZANTES
ANTISLIP VINYL FLOORINGS



Los suelos vinílicos antideslizantes Suprasafe R11 cuentan con una resistencia al deslizamiento muy alta (PTV ≥ 45 , R11). Estos suelos de 2.5mm de espesor ofrecen una resistencia prolongada al deslizamiento, aparte de excelente durabilidad y gran resistencia a la abrasión. Además de ayudar a proteger de caídas a los trabajadores, también ofrece una gran comodidad bajo los pies. Solución idónea en zonas donde la humedad y el polvo aumentan el riesgo de resbalones. Aguantan el tráfico intenso, especialmente de objetos con ruedas. Los suelos Suprasafe R11 llevan un tratamiento de superficie Supraclean[®] para una limpieza más sencilla.



Supreme Floors

www.floors-supreme.es

SUPRASAFE R11

Gama de colores



11348



11342



11347



11341




















11339



11360

Datos Técnicos SUPRASAFE R11

 EN 14041	Norma / Norm	Suprasafe R11
 Dimensión / <i>Dimension</i>	EN ISO 24341	2x20m (40m ²)
 Peso / <i>Weight</i>	EN ISO 23997	3,1kg/m ²
 Espesor / <i>Thickness</i>	EN ISO 24346	2,5mm
 Capa de uso / <i>Wear layer</i>	EN ISO 24340	2,5mm
 Resistencia a la luz / <i>Light fastness</i>	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Estabilidad dimensional / <i>Dimension stability</i>	EN ISO 23999	≤ 0,4%
 Absorción acústica / <i>Sound absorption</i>	EN ISO 140-8	ca. 5dB
 Resistencia al fuego / <i>Behaviour to fire</i>	EN 13501-1	B _n -S1
 Resistencia a las sillas de ruedas / <i>Castor chair resistance</i>	EN 425	Sí, tipo W / Yes, type W
 Calefacción por suelo / <i>Underfloor heating</i>	EN 12524	Conviene / <i>Suitable</i>
 Huella residual / <i>Residual indentation</i>	EN 24343-1	≤ 0,10mm
 Resistencia a la abrasión / <i>Wear resistance</i>	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50 000 ciclos
 Resistencia eléctrica / <i>Electrical behaviours</i>	EN 1815	< 2kV
 Clasificación europea / <i>European classification</i>	EN ISO 10874	34 / 43
 Resistencia a los químicos / <i>Chemical resistance</i>	EN ISO 26987	Buena / Good
 Resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance</i>	DIN 51 130 EN 13893 PTV UNE 12633	R11 ≥0,30 / DS ≥ 45 Clase 3

v. 2021



TRATAMIENTO PU
LIMPIEZA SENCILLA
SUPRACLEAN®
EASY CLEANING
PU TREATMENT

Los suelos de vinilo Suprasafe R11 van adheridos a una solera seca y nivelada con adhesivo de Poliuretano bi-componente. Las juntas se deben sellar con cordón de soldadura. El suelo se puede remontar a la pared (media caña). (ver guía de instalación y limpieza).

The Suprasafe R11 vinyl floors have to be glued on a dry and even surface with a two-component PU adhesive. The joints can be heat-welded. A covered skirting is recommended to avoid the accumulation of dirt. (see installation & maintenance instructions).